

# HUAWEI CloudLink Camera 200

## 4K超高清摄像机



CloudLink Camera 200

华为CloudLink Camera 200摄像机是华为公司新一代4K超高清PTZ摄像机，配套华为全系列高清视讯终端产品或云会议软终端产品，为用户带来全新视频体验。

- **高雅外观设计**

造型一体化设计，融合超广角、大变焦镜头，独享高贵、专业的视觉感，外形设计上适当加入了柔和的元素，同时打磨细节，使其时尚、亲和，美感十足。

- **便捷的操控方式**

内置专业OSD配置界面，易维护，易配置，完全兼容华为终端遥控器和触控Touch，可进行摄像机的独立控制。

- **超一流的图像质量**

采用851万像素CMOS图像传感器，提供HDMI接口。基于独特的人眼模型图像增强技术和基于运动估计的3D降噪算法，精确还原图像色彩，使画面层次感强、细节丰富，为视频会议提供专业、真实的高清图像效果。同时提供独有的标准、自然、鲜艳、风景4种灵活的图像风格设定模式，满足不同客户图像色彩需求。

- **三位一体自动调节**

注重图像的智能处理，提供自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能，全自动适应环境，实现最佳的图像效果，达到完美的三位一体自动调节。

- **超强的平移/俯仰/缩放机制**

配备高精度定位云台，提供业界领先的 $\pm 0.1^\circ$ 高精确定位，移动迅速，拍摄范围扩展至170度广角。

- **12倍光学变焦**

高性能快速稳定的自动聚焦镜头，12倍光学变焦，方便进行远景视频拍摄，轻松定位于远距离的景象，体现超远距离的细腻效果。

- **254个预设位**

可预置摄像机设置，如平移/俯仰/缩放位置等进行预设。即使在摄像机关闭时，预置的数据会保存下来，方便会议过程中不同场景、视频画面的快速切换，极大地提高了摄像机的响应速度。

- **USB3.0视频输出**

支持USB视频输出，可方便连接PC实现高清图像传送，满足客户终端与摄像机的灵活布置。

# HUAWEI CloudLink Camera 200

## 技术参数

型号		
型号	HUAWEI Camera 200-1080p	HUAWEI Camera 200-4K
镜头		
图像传感器	851万像素1/2.5英寸CMOS图像传感器	
视频输出像素	1080p 50/60、1080i 50/60、1080p 25/30、720p 50/60	4K 25/30、1080p 50/60、1080i 50/60、1080p 25/30、720p 50/60
视频		
镜头变焦	12倍光学变焦	
最大光圈	F1.8 ~ F3.56 ± 5%	
焦距	3.85 ~ 43.06 mm ± 5%	
最大水平/垂直视角	80° /50°	
平移/俯仰角	+/-110°（平移）、+/- 30°（俯仰）	
平移/俯仰速度	平移：1.7°（tele）~ 80° /s（wide），俯仰：0.7° ~ 28° /s	
最低照度	3lux（50IRE，F1.8）	
快门速度	1/25 ~ 1/10000秒	
预设位数量	254	
图像模式		
图像模式	标准、自然、鲜艳、风景	
自动调节		
自动白平衡	自动/手动/一键白平衡/指定色温	
自动曝光	自动/手动/光圈优先/快门优先/亮度优先	
自动聚焦	自动/手动/一键聚焦	
特色功能		
数字宽动态	支持图像数字宽动态WDR功能	
支持倒装	支持摄像机倒装场景	
遥控支持	支持高清终端红外遥控器通过摄像机对高清终端进行控制	
软件升级	支持本地USB接口软件升级	
供电与功率		
输入电压范围	100V - 240V AC 50-60Hz	
输出电压	12V DC	
功率	≤ 12W	
物理特性		
环境温度	0°C - 40°C	
尺寸	摄像机尺寸：249mm（长）× 139mm（宽）× 155mm（高） 包装尺寸：425mm（长）× 285mm（宽）× 320 mm（高）	
重量	净重：1.92kg	
硬件接口指标		
视频输出	1×HDMI 1.4b接口 1×USB3.0接口	
控制接口	2×RS232串口	

经销商：北京国华嘉信科技有限公司  
电话：010-81975899  
微信号：zdwell

